

Projekt remontu mieszkania służbowego przy ul. Miedzianej 18m3

Data	Warszawa 2018 09 10
Inwestor	Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, ul. Filtrowa 57 00-950 Warszawa
Architektura	MC2 pracownia projektowa Ul. Okocimska 9/43, 01-114 Warszawa
Projektant:	arch. Monika Chomińska nr. upr. MA/039/10

Zmiany

Rewizja	Data	Punkty	Opis

**MC2 pracownia projektowa Monika Chomińska**

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744

SPIS TREŚCI

1.	Informacje ogólne	3
2.	Podstawa opracowania	3
3.	Stan istniejący	3
4.	ocena przydatności istniejącego wykończenia	3
5.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu	3
6.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego	4
6.1.	Okna i elewacja	4
6.2.	Parapety	4
6.3.	Drzwi wewnętrzne.	4
6.4.	Ściany	4
6.5.	Wykończenie ścian	4
6.1.	Posadzki	5
6.2.	Sufity	6
6.3.	oświetlenie	6
6.1.	grzejniki	7
7.	Wyposażenie meblowe,AGD, dekoracja oraz biały montaż	7
8.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	9
9.	Spis rysunków	9
10.	Oświadczenia projektantów	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych remontu mieszkania służbowego przy ul. Kopińskiej 32a m6

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie klienta.

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego.

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu prawa budowlanego, ochrony pożarowej oraz ochrony pracy.

Zasady Sztuki budowlanej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Lokal objęty opracowaniem znajduje się w na 1 piętrze przedwojennego budynku. Budynek murowany ze stropami prefabrykowanymi.

4. OCENA PRZYDATNOŚCI ISTNIEJĄCEGO WYKOŃCZENIA

Mieszkanie znajduje się w budynku starym, murowanym ze gęsto-żebrowymi. W projekcie nie przewiduje się zmian położenia ścian wewnętrznych.

Po wizji lokalnej określono przydatność istniejącego wyposażenia :

- Okna i parapety wewnętrzne (poza kuchennym)- do zachowania.
- Do wymiany parapet zewnętrzny na balkonie. Pozostałe parapety do oczyszczenia o odmalowania.
- Konieczność ułożenia posadzki na balkonie.
- Konieczność oczyszczenia i odmalowania balustrady na balkonie oraz usunięcia niedziałającej anteny.
- Grzejniki elektryczny w łazience do zachowania- przeniesienie.
- Wymiana grzejników w pokojach(2szt) oraz konieczna wymiana mocowań pionów CO.
- Podłoga drewniana w pokojach do zachowania – konieczne cyklinowanie i lakierowanie.
- do wymiany listwy cokołowe.
- do wymiany posadzki z płytek ceramicznych.
- do wymiany drzwi wewnętrzne. Do zachowania tylko drzwi wejściowe z klatki.
- należy usunąć istniejące okładziny ścienne (tapety, glazura).
- do wymiany oprawy oświetleniowe
- do wymiany karnisze i dekoracja okien.
- należy usunąć zabudowę i wyposażenie kuchni i łazienki (w tym podest do wanny)
- instalacja elektryczna – do zachowania , konieczna wymiana osprzętu (gniazdka i oprawy łączników) oraz drzwi do skrzynki el.
- Do zachowania wieszak i półka na buty Ikea Portis.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projekt nie przewiduje robót budowlanych, w wyniku których nastąpiłaby zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, ani charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.



MC2 pracownia projektowa Monika Chomińska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744

Przewiduję się wymiana okładzin ściennych, opraw oświetleniowych, oraz wyposażenia sanitarnego i użytkowego. Przewidziano również wymianę dekoracji okien oraz montaż elementów dekoracyjnych na ścianach. Projekt przewiduje kapitalny remont pomieszczenia sanitarnego.

6. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Wszelkie stosowane materiały budowlane, rozwiązania muszą spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami i powinny posiadać wymagane Aprobaty, Certyfikaty, Świadczenia dopuszczenia..

Zabrania się dokonywania niezgodzonych zmian stosowanych materiałów i wyrobów.

Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych projekcie, ze względu na jego specyfikę podano produkty i materiały zalecane do zastosowania jako produkty referencyjne i dopuszcza się ich zastąpienie innymi równoważnymi po akceptacji projektanta.

6.1. OKNA I ELEWACJA

Istniejące okna i witryna fasadowa są w stanie dobrym i nie wymagają wymiany.

6.2. PARAPETY

Istniejące parapety do zachowania, poza kuchennym. Parapet kuchenny do usunięcia i zastąpienia blatem będącym przedłużeniem blatu roboczego kuchni.

6.3. DRZWI WEWNĘTRZNE.

Zaprojektowano dwa rodzaje drzwi:

Drzwi do pokoi – Pol-skone typ Sempre z pięcioma szymbami, Dokładne informacje na zestawieniu stolarki.

Drzwi do pom. sanitarnych – Pol-skone typ Sempre z jedną szymbą, Dokładne informacje na zestawieniu stolarki.

6.4. ŚCIANY

Istniejące ściany murowane – do zachowania.

6.5. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

Ściany wewnętrzne należy przygotować pod nałożenie powłoki malarskiej.

Kolorystyka według rys. wyk. jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.

Jako wykończenie ścian pomieszczeń sanitarnych przewidziano:

Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek

Gres Marazzi Midtown antracyt 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek

płytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2x44,2cm

Tapety:

F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17

F5 -tapeta zmywalna, dekoracyjna błękitno- turkusowa z fakturą taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113.

F6 - tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem białych cegieł np. : Tapeta 94283-2 Cocktail 2 mur

cegła na flizelinie.

Listwa dekoracyjna (odcinająca) F4 -listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm
: np Listwa Ścienna Gładka DSS05 lub równoważna

Malowanie farbami - 2x farba lateksowa System: zmywalna;

Powierzchnia: Półpołysk

Zmywalność: Ponad 15 000 cykli.

Podkład: wodorozcieńczalną farbą podkładową na bazie żywicy kopolimerowej - przeznaczoną do gruntowania ścian i sufitów w tzw. pomieszczeniach "mokrych"

Kolory:

F1 - kolor biały (RAL 9003) – sufity, ściany w korytarzu

F2 - jasno szary NCS S1000-N – kolor główny ścian

F7 - grafitowy NCS S6500-N – sufit w korytarzu

Uwagi wykonawcze - Postępować ściśle według zaleceń i instrukcji producenta. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą.

6.1. POSADZKI

PODŁOGI DREWNIANE

Istniejące posadzki – panele mdf laminowany. Do usunięcia . W pokojach oraz na części przedpokoju przewidziano ułożenie parkietu dębowego.

Podbudowa. Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy usunąć istniejące płytki itp. (chyba oraz ocenić stan szlichty, W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytków, należy naprawić miejscowo warstwę szlichty, wypoziomować i wykonać nacięcia dylatacyjne co ok. 5m (pola max. 6x6m). Poziom szlichty powinien uwzględniać docelowy poziom posadzki, który nie powinien być wyższy niż poziom istniejącej płyty podestu przed wejściem do lokalu od strony ulicy (witryna). Należy uwzględnić w grubości szlichty lub warstwy poniżej elementy nośne pod bankomaty i sejf- tak aby nie wystawały ponad nią.

Klej - Klej do podłóg drewnianych jednoskładnikowy np.: Uzin MK166

Grubość warstwy dostosowana do wielkości elementów i rodzaju podłoża. Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta.

Podłoga drewniana – deski dębowe lite gr min 16mm lakierowane – produkt gotowy bez konieczności cyklinowania i lakierowania na miejscu. Produkt referencyjny: podłoga drewniana lite dąb, lakierowa np. DĄBEX wym. 20 x 140 x 1200 mm (Castorama)

POSADZKI CERAMICZNE

Podbudowa. Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy usunąć istniejące płytki itp. (chyba oraz ocenić stan szlichty, W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytków, należy naprawić

miejscowo warstwę szlichty, wypoziomować i wykonać nacięcia dylatacyjne co ok. 5m (pola max. 6x6m). Poziom szlichty powinien uwzględniać docelowy poziom posadzki, który nie powinien być wyższy niż poziom istniejącej płyty podestu przed wejściem do lokalu od strony ulicy (witryna). Należy uwzględnić w grubości szlichty lub warstwy poniżej elementy nośne pod bankomaty i sejf- tak aby nie wystawały ponad nią.

Zaprawa klejowa - gr. ok 5 mm wodoodporna dostosowana do wielkości płyt i rodzaju podłoża. Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta.

Gres. Płytki gresowe układane z fugą 1 mm; powierzchnia matowa; tolerancja wymiarowa - $\pm 0,3\%$; nasiąkliwość - $< 0,3\%$; kwaso i wodoodporne; odporne na szok termiczny;

- Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze płytek
- Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych;
- Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z tolerancją $\pm 0,2$ szerokości spoiny;

Fuga minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwały, jednorodny .

6.2. SUFITY

W lokalu przewidziano sufit podwieszany w pom WC :

Sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych na podkonstrukcji systemowej, sufit malować na kolor biały

System podwieszania: kompletny system podwieszenia równoważny do Knauf D112.

System podwieszenia ze stali ocynkowanej I obramienia powinny obejmować wszystkie wieszaki, mocowania, łączniki, wsporniki, listwy główne I poprzeczne, profile ściennie, zaciski, opaski, elementy dylatujące, itd., jakie są konieczne do właściwego wykonania robót.

Płyty gipsowo-kartonowe: Płyty gipsowo-kartonowe GKB ze spłaszczoną krawędzią o grubości 12.5 mm przeznaczone do nałożenia taśmy zbrojącej w miejscu styku płyt I zaszpachlowania, wyrównującego do lica płyt, przy uskokach sufitu stosować odpowiednie rozwiązania wg rysunków detali -rys nr.200

Wykończenie powierzchni: Malować po uprzednim zagruntowaniu takim samym typem farby i na kolor biały.

Uwagi wykonawcze: sufity GK wykonywać ściśle wg instrukcji producentów atestowanych wyrobów i systemów.

Oświetlenie: Przy doborze systemu uwzględnić konieczność montażu oświetlenia

6.3. OŚWIETLENIE

Szczegółowe informacje na temat oświetlenia ujęto na rysunku rzuty sufitów.

Przewidziano następujące oprawy oświetleniowe :

L2 Oprawa oświetleniowa liniowa LED podszafkowa z włącznikiem pod szafką (w zakresie

stolarza) np.: taśma LED w oprawie Kluś Design PMICRO-ALU, ;należy przewidzieć zasilanie h=220cm npp.}

L3 oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła -np Modena OZONE 2840 LED WH lub równoważne.

L4 Oprawa oświetleniowa sufitowa, wisząca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski SoftLED lub równoważne; spód oprawy na h=260cm npp

L7 Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca Nowodvorski Spider 5xE27 White (9744) źródła światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło dostosowana do ściemniacza np. : Globe Max lub równoważna.

Na rysunku pokazano miejsca montażu uchwytów do kabli. Ramiona lampy powinny łukiem zwisać i po podłączeniu do sufitu przewieszać się z żarówkami pionowo w dół. Dolne szczyty łuków powinny się zawierać w granicach 30-40cm od sufitu. Żarówki zwiesić na : AiC- h=60cm ; BiE- h=70; C- h=80cm od sufitu.}

L10 Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 20x60 np. Nowodvorski Soft Led 60x20 biała lub równoważna

L11 Kinkiet do oświetlenia lustra w łazience montowany na szafce liniowy dł 50cm LED np.: PMega LED montaż naścienny 50cm.

L12 Oprawa oświetleniowa wisząca , trzy źródła światła z abażurami w trzech kolorach (szary, grafitowy i biały) np.: Nowodvorski Retto C lub równoważne. Spód oprawy na h=200cm npp (i wyżej).

L13 Oprawa oświetleniowa wisząca z jednym źródłem światła z abażurem w kolorze szarym np.: Nowodvorski RETTO gray I zwis lub równoważna. Spód oprawy na h=160cm npp

L14 Oprawa oświetleniowa wisząca z jednym źródłem światła z abażurem w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski RETTO graphite lub równoważna. Spód oprawy na h=160cm npp

W przypadku zmiany opraw oświetleniowych w stosunku do podanych powyżej, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji projektanta

6.1. GRZEJNIKI

W projekcie przewidziano wymianę istniejących grzejników żeberkowych na nowoczesne płytowe Jako przelicznik przyjęto 130W /żeberko

Przewidziano następujące grzejniki

Pokój nr 4- Purmo C11 600x800 o mocy 814W (75/65/20 · C)

Pokój nr 5 - Purmo C22 600x100 o mocy 1709W (75/65/20 · C)

W łazience istniejący grzejnik elektryczny należy oczyścić i ponownie zamontować wg rys. łazienki.

7. WYPOSAŻENIE MEBLOWE, AGD, DEKORACJA ORAZ BIAŁY MONTAŻ

W lokalu przewidziano:

1. Wersalka 3 os. z funkcją spania, z pojemnikiem na pościel, szer min 220cm, styl skandynawski na drewnianych nogach, np.: Kadi szara lub równoważne.
2. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne .

3. zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze białym oraz 1x półki otwarte kolor biały każdy element: szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna Ikea Billy / OXBERG i regał Ikea Billy lub równoważne .
4. Szafka RTV niska h=50cm dł =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: Ikea Stockholm lub równoważne .
5. Stolik kawowy okrągły d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy np.: Ikea VITTSJÖ lub równoważne.
6. Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szarości , turkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygzak Turkus lub równoważne .
7. -
8. Krzesło obrotowe , ergonomiczne na białym stelażu i z podłokietnikami , tapicerka w kolorze morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal białe z niebieską tapicerką lub równoważne.
9. szafka witrynowa wysoka w kolorze białym np. : witryna Ikea Billy OXBERG - biała szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm, lub równoważne.
10. Stół rozkładany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
11. Krzesła drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja
12. Podłoga drewniana - dąb (cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)
13. Stół składany montowany na ścianie kolor biały np: NORBERG Stolik składany ścienny, biały
14. stół drewniany w kolorze klonu lub brzozy 45x29 np.: Ikea NORRÅKER Stółek, biały brzoza
15. Meble kuchenne zestaw indywidualny
16. Podłoga - gres szary 60 x60 np. Marazzi Midtown White lub równoważne.
17. umywalka białowa prostokątna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny - patrz rys. łazienki.
18. bateria umywalkowa sztorcowa z obrotową wylewką np.: Hansgrohe Talis z obrotową wylewką. patrz rys. łazienki.
19. Brodzik akrylowy 90x90cm półokrągły np.: Sanplast - BPza/FREE 90x90x5
20. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą np. : Hansgrohe Croma 160- patrz rys. łazienki
21. Kabina prysznicowa Sanplast Kabiny narożne półokrągłe KP4/TX5b 90x90-S
22. wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. łazienki
23. Miska ustępowa wisząca ze stelażem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały - patrz rys. łazienki.
24. -
25. -
26. Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK 80x200
27. Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK
28. Łóżko podwójne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea BJÖRKSÄS Rama łóżka, brzoza, Leirsund
29. 2xszafki nocne dopasowane do łóżka np.: Ikea Ikea BJÖRKSÄS , brzoza, Leirsund

30. Szafa ubraniowa, modułowa wg. rysunku np.: Ikea PAX wg projektu (30a półki otwarte szer. ok 24cm wys. szafy PAX -domiar na budowie)
31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne .
32. Podłoga drewniana - dąb (cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)
33. -
34. -
35. Wieszak na kapelusze oraz półka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.:Ikea Portis
36. Lustro ściennie w ciemnej ramie np.:Ikea Grua
37. Zasłony tkanina dekoracyjna zaciemniająca Zasłona szer. 135, h=273cm , kolorystyka:
37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer 140cm.). (2 szt).
37b - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). (2 szt).
38. Telewizor 40' LED z uchwytem do montażu na ścianie. spód ekranu na h=70cm npp.
39. Zestaw ramek białych w różnych formatach - wg rys. Grafiki do ramek - tematyka faktury roślinne, pastelowe do akceptacji architekta
40. lustro w białych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra (z ramą) dł =190cm wys =70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapą, spód na h=120cmnpp.
41. Ramka biała ozdobna format 50x70cm szer. ramki 1,5 cm z passe -partou szer. ok 6cm. grafika - do akceptacji architekta

Szczegóły na rysunku aranżacji.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projekt nie przewiduje ingerencji w istn uwarunkowania p.poż.

9. SPIS RYSUNKÓW

Nr rysunku	Tytuł	skala
161_02_100	Rzut mieszkania - aranżacja	1:50@A3
161_02_101	Rzut mieszkania - dyspozycje budowlane	1:50@A3
161_02_102	Rzut mieszkania - posadzki	1:50@A3
161_02_103	Rzut mieszkania - sufit i oświetlenie	1:50@A3
161_02_104	Rzut mieszkania -punkty elektr i teletechn	1:50@A3
161_02_200	Kuchnia	1:25@A3
161_02_201	Łazienka	1:25@A2
161_02_500	Zestawienie stolarki drzwiowej	nts
	Opis szafy w sypialni – poz nr 30	nts

10. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW**Oświadczenie**

Ja niżej podpisana po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy) oświadczam, że :

Projekt remontu mieszkania służbowego przy ul Miedzianej 18 m 3

Inwestor : NIK – Najwyższa Izba Kontroli



został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. Projekt posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

Projektant

Mgr inż. arch. Monika Chomińska

Uprawnienia budowlane nr MA/039/10

Jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów (zaświadczenie izby ważne na dzień sporządzenia projektu w załączeniu).



UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 T E L : 502222744 mc2pracownia@gmail.com</p>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWGO PRZY UL. MIEDZIANEJ 18/3		
	Inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek:		
	RZUT MIESZKANIA - ARANŻACJA		
	autor: nr uprawnień: podpis:		
arch. Monika Chomińska		MA/039/10	
faza:			
RYСУNKI WYKONAWCZE			
branża:		ARCHITEKTURA	skala: 1:50@A3
numer rysunku:	161_03_100	rew.: 00	data: 2018 08 10

Poniżej podano listę referencyjną. Dopuszcza się zastosowanie produktów i materiałów równoważnych po akceptacji projektanta.

- Wersalka 3 os. z funkcją spania, z pojemnikiem na pościel, szer min 220cm, styl skandynawski na drewnianych nogach, np.:Kadi szara lub równoważne.
- Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne .
- zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze białym oraz 1x półki otwarte kolor biały każdy element: szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna Ikea Billy / OXBERG i regał Ikea Billy lub równoważne .
- Szafka RTV niska h=50cm dł =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: Ikea Stockholm lub równoważne .
- Stolik kawowy okrągły d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy np.: Ikea VITTSJÖ lub równoważne.
- Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szarości , turkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygzak Turkus lub równoważne .
-
- Krzesło obrotowe , ergonomiczne na białym stelażu i z podłokietnikami , tapicerka w kolorze morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal białe z niebieską tapicerką lub równoważne.
- szafka witrynowa wysoka w kolorze białym np. : witryna Ikea Billy OXBERG - biała szer.- 80 cm, Głęb.- 30 cm, Wys. -202 cm, lub równoważne.
- Stół rozkładany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
- Krzesła drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biały /pistacja
- Podłoga drewniana - dąb (cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)
- Stół składany montowany na ścianie kolor biały np: NORBERG Stolik składany ścienny, biały
- stolek drewniany w kolorze klony lub brzozy 45x29 np.: Ikea NORRÅKER Stolek, biały brzoza
- Mebłe kuchenne zestaw indywidualny
- Podłoga - gres szary 60 x60 np. Marazzi Midtown White lub równoważne.
- umywalka białowa prostokątna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / biał drewnopodobny - patrz rys. łazienki.
- bateria umywalkowa sztorcowa z obrotową wylewką np.: Hansgrohe Talis z obrotową wylewką. patrz rys. łazienki.
- Brodzik akrylowy 90x90cm półokrągły np.: Sanplast - BPza/FREE 90x90x5
- Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą np. : Hansgrohe Croma 160- patrz rys. łazienki
- Kabina prysznicowa Sanplast Kabiny narożne półokrągłe KP4/TX5b 90x90-S
- wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. łazienki
- Miska ustępowa wisząca ze stelażem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały - patrz rys. łazienki.
-
-
- Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK 80x200
- Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KÄRBÄK
- Łóżko podwójne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea BJÖRKSNÄS Rama łóżka, brzoza, Leirsund
- 2xszafki nocne dopasowane do łóżka np.: Ikea Ikea BJÖRKSNÄS , brzoza, Leirsund
- Szafa ubraniowa, modułowa wg. rysunku np.: Ikea PAX wg projektu (30a półki otwarte szer. ok 24cm wys. szafy PAX -domiar na budowie)
- Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerką w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub równoważne .
- Podłoga drewniana - dąb (cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)
-

-
- Wieszak na kapelusze oraz półka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.:Ikea Portis
- Lustro ścienne w ciemnej ramie np.:Ikea Grua
- Zasłony tkanina dekoracyjna zaciemniająca Zasłona szer. 135, h=273cm , kolorystyka:
37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer 140cm.). (2 szt).
- 37b - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarości oraz granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). (2 szt).
- Telewizor 40" LED z uchwytem do montażu na ścianie. spód ekranu na h=70cm npp.
- Zestaw ramek białych w różnych formatach - wg rys. Grafiki do ramek - tematyka faktury roślinne, pastelowe do akceptacji architekta
- lustro w białych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra (z ramą) dł =190cm wys =70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapą, spód na h=120cmnpp.
- Ramka biała ozdobna format 50x70cm szer. ramki 1,5 cm z passe -partou szer. ok 6cm. grafika - do akceptacji architekta
-

istn. balustrada stalowa, po usunięciu starej powłogi odmalować farbą antykorozyjną, półmat, kolor szary - dopasować do istniejącego np:Hammerite Hammerite Prosto Na Rdzę – efekt półmatowy


renowacja parapetu blaszanego zewnętrznego, oczyszczenie oraz malowanie farbą antykorozyjną kolor szary np.: Hammerite Prosto Na Dach – farba na ocynk, efekt półmat

wymiana lub ustabilizowanie mocowań pionów, piony i mocowania malowane na kolor ściany

demontaż grzejnika
wymiana na nowy grzejnik płytowy np. Purmo.

renowacja parapetu blaszanego zewnętrznego, oczyszczenie oraz malowanie farbą antykorozyjną kolor szary np.: Hammerite Prosto Na Dach – farba na ocynk, efekt półmat

wymiana lub ustabilizowanie mocowań pionów, piony i mocowania malowane na kolor ściany



wymiana wyjętych drzwiczek do skrzynki el.

ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE:


- demontaż anteny na balkonie.
- posadzka z ceramiki (terrakota)w strefie wejścia, korytarz, oraz w łazience.
- listwy cokołowe drewniane
- grzejniki zeberkowe
- drzwi wewnętrzne. Do zachowana tylko drzwi wejściowe z klatki.
- istniejące okładziny ścienne w łazienkach i kuchni - gładura.
- istniejące oprawy oświetleniowe oraz wentylatory.
- karnisze i dekoracja okien (zasłony i firanki)
- zabudowa i wyposażenie kuchni ,łazienki, WC oraz garderoby.
- istniejące oprawy gniazdek elektrycznych i łączników oświetlenia.

LEGENDA WYKOŃCZEŃ


- CER1** płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi Middtown White lub równoważne zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L"
- F1** farba lateksowa zmywalna bez połysku w kolorze białym RAL 9003
- F2** farba ateksowa zmywalna bez połysku w kolorze jasno szarym NCS S1000-N
- F3** tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17 lub równoważna
- F4** listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm : np Listwa Ścienna Gładka DSS05 lub równoważna
- F5** tapeta zmywalna, dekoracyjna błękitno-turkusowa z fakturą taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113. lub równoważna
- F6** tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem białych cegieł np. : Tapeta 94283-2 Cocktail 2 mur cegła na flizelinie lub równoważna
- F7** farba lateksowa w kolorze grafitowym NCS S6500-N

UWAGI WYKONAWCZE


Istniejące ściany murowane tynkowane, przed malowaniem należy uzupełnić ubytki, wyrównać wyprawę (gipsową) oraz przygotować do malowania.




02 układ kolorów na ścianie korytarza
skala 1:50



02 układ rodzajów wykończeń na ścianie - typowy
skala 1:50



02 układ rodzajów wykończeń na ścianie z oknem w pokój
skala 1:50



05 fragment balustrady balkonu

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.


Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.


Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.


rev	data	zmiana	autor
projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWGO PRZY UL. MIEDZIANEJ 18/3			
inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI			
adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa			
rysunek: RZUT MIESZKANIA - DYSPOZYCJE BUDOWLANE			
autor: arch. Monika Chomińska			
nr uprawnień: MA/039/10			
faza: RYSUNKI WYKONAWCZE			
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:50@A3	
numer rysunku: 161_03_101	rew.: 00	data: 2018 08 10	


LEGENDA


- 


Parkiet istniejący do cyklinowania i ponownego lakeirowania, Lakier półmat, wodorozcieńczalny min 2 warstwy
- 

plytki gresowe (sciana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi Middtown White. lub równoważne zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L"
Po demontaży starych płytek wymienić podbudowę (podłoga na legarach) - płyta OSB + hydroizolacja
- 

plytki gresowe mrozooodporne, antypoślizgowe 30x30cm jasno szare np: Nowa Gała Qarzite QZ 13 lub równoważne zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L"
- 

punkt startowy rozliczania posadzki
- 

COKÓŁ z listwy drewnianej w kolorze dębu (dopasować do posadzki) h=6cm
- 

COKÓŁ z listwy polimerowej h=7cm malowanej na kolor ciemno szary NCS S6500-N farba odporna na zmywanie np. : Listwa przypodłogowa MD359 w przedpokoju na łukach stosować listwę MD359 flex (gięta)
- 

COKÓŁ z płytek gresowych jasno szarych, górna krawędź wykończona listw alu ."L" np: Nowa Gała Qarzite QZ 13

UWAGI

Na łącznieniu dwóch rodzajów posadzek zamontować listwę aluminiową w łicu posadzki (niedopuszczalne są listwy nakładane)

UWAGI WYKONAWCZE

- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych.
- Fugi na ścianach należy dopasować do fug na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować klibrację dostarczonych płytek.
- Płytki nierektyfikowane układać z fugą szer 1,5mm
- Kolor fugi dobrać pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
- Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.





rev	data	zmiana	autor

 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 T E L : 50 22 22 74 4 m2pracownia@gmail.com</div>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWGO PRZY UL. MIEDZIANEJ 18/3	
	inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
rysunek: RZUT MIESZKANIA - POSADZKI		
autor: arch. Monika Chomińska		nr uprawnień: MA/039/10
faza: RYSUNKI WYKONAWCZE		
branża: ARCHITEKTURA	skala: 1:50@A3	
numer rysunku: 161_03_102	rew.: 00	data: 2018 08 10

LEGENDA

- L1** Oprawa oświetleniowa wisząca Nowodvorski Maławi abażur biały d=50cm, spód lampy na h=200cm npp. lub równoważne.
- L2** Oprawa oświetleniowa liniowa LED podszafkowa z włącznikiem pod szafką (w zakresie stolarza) np.:taśma LED w oprawie Kluś Design MICRO-ALU, należy przewidzieć zasilanie h=220cmnpp.
- L3** oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła -np Modena OZONE 2840 LED WH lub równoważne.
- L4** Oprawa oświetleniowa sufitowa, wisząca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.: Nowodvorski SoftLED lub równoważne.; spód oprawy na h=260cm npp
- L5** oprawy oświetleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym źródłem światła np. MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K IP44 biały lub równoważne.
- L6** oprawa oświetleniowa nastropowa LED - plafon np: Philips 30804/31/17 - LED plafon TWIRL 57K 1xLED/11W/230V
- L7** Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca Nowodvorski Spider 5xE27 White (9744) źródła światła: Żarówka LED mleczna mrożone szkło dostosowana do ściemniacza np. : Globe Max lub równoważna.
Na rysunku pokazano miejsca montażu uchwyty do kabli. Ramiona lampy powinny łukiem zwiisać i po podłączeniu do sufitu przewieszać się z żarówkami pionowo w dół. Dolne szczyty łuków powinny się zawierać w granicach 30-40cm od sufitu. Żarówki zwiesić na : AIC- h=60cm ; BiD- h= F- h=80cm od sufitu.

LEGENDA


-  łącznik schodowy
-  łącznik pojedynczy
-  łącznik pojedynczy ze ściemniaczem
-  łącznik podwójny

istniejący obwód - punkt elektryczny do przeniesienia.


UWAGI WYKONAWCZE

Modernizacja oświetlenia opiera się na istniejących obwodach elektrycznych. Przewidziano przesunięcie kilku punktów oraz wykonanie czterech nowych obwodów (L3, L11, L13,L14).
W kuchni zaprojektowano linię oświetleniową podszafkową włączaną łącznikiem podszafkowym - w zakresie stolarza, należy przewidzieć zasilanie h=220cmnpp.

D1 roleta,(szerokości pokazano na rysunku) h=250cm montowana do ściany, kolor jasno szary zbliżony do NCS S1000-N z fakturą tkaniny, przezierność max 30%



A
det
detal sufitu przy ścianie z oknem
skala 1:50



01
rzut sufitu
skala 1:50

01 KORYTARZ
6.9m² GRES

02 ŁAZIENKA
3.7 m² GRES

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 TEL: 502222744 mc2pracownia@gmail.com</p>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. MIEDZIANEJ 18/3		
	inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek: RZUT MIESZKANIA - SUFIT I OŚWIETLENIE		
	autor: arch. Monika Chomińska		nr uprawnień: MA/039/10 podpis:
faza: RYSUNKI WYKONAWCZE			
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:50@A3	
numer rysunku: 161_03_103	rewizja: 00	data: 2018 08 10	



LEGENDA

- Gniazdo ZAS. istniejące -likwidacja lub przesunięcie
- x2 Gniazdo ZAS. istniejące - wymiana oprawy
- h=30 Gniazdo ZAS. - nowe
- h=120 Gniazdo ZAS. WODOSZCZELNE
- RTV Gniazdo RTV
- R45 Gniazdo LAN - dopodłączenia sieci zewnętrznej, montowane w zestawie
- INTER istniejący domofon -(oczyścić.)

Nowe gniazda montować na takiej samej wysokości jak istniejące - chyba, że opisano inaczej.

Wyposażenie elektryczne podtynkowe - ramki proste białe np. Legrand seria Forix lub Niloe podtynk.

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor


<div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIŃSKA 9/43 TEL: 502222744 mc2pracownia@gmail.com</div></div>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. MIEDZIANEJ 18/3		
	Inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI		
	adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek:		
	RZUT MIESZKANIA -PUNKTY ELEKTR I TELETECHN		
autor: arch. Monika Chomińska		nr uprawnień: MA/039/10	podpis:
faza: RYSUNKI WYKONAWCZE			
branża:	ARCHITEKTURA		skala: 1:50@A3
numer rysunku	161_03_104	rewizja: 00	data: 2018 08 10



01 widok ściany
skala 1:25

02 widok ściany
skala 1:25

03 widok ściany
skala 1:25



04 widok ściany skala 1:25

05 rzut skala 1:25

06 rzut sufitu i oświetlenia skala 1:25

- ### UWAGI WYKONAWCZE
- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych
 - Fugi na ścianach należy dopasować do fugi na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować kilibrację dostarczonych płytek.
 - Płytki nierektyfikowane układać z fugą szer 1,5mm
 - Kolor fugi dobierać pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
 - Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

- LEGENDA:

 - K1** - zlewniowyk 1x1/2 komory stalowy na szafkę 60cm - zlewniowyk Franke Strada SAG 651-86 (biały polarny)
 - K2** - batoro zlewniowyk sztorcowa z obrotowa wyklywk Franke Polo (chrom)
 - K3** - fronty-płta MDF białokrawna na kolor biały półmat RAL 9003 zamłst uchwyty - podłoczek frontów
 - K4** - fronty szafk górnych - wkłwy - ramak aluminiowy wyspychony system szklenia, np. ZOBAR 2+1 - uchwytem listwowym dł.15cm
 - K5** - blat - płta gr.38mm laminowana, w kolorze szarym np. Eggor H3840 S19 Klon Mandal naturalny
 - K6** - korpus,okłto i wntre szafki płta meblowa kolor biały np. Eggor H3840 S19 Klon Mandal naturalny
 - K8** - Stół rozkładany Ikea Ekedalen 80x120x70 dąb
 - K9** - Krzesła Ikea Ekedalen biały /płtacja
 - K10** - lodówka wolnostojąca Samsung RB31FERNCSA - inox h=185cm
 - K11** - płta gazowa biała Whirlpool AKT 6465/WH
 - K12** - piekarnik elektryczny klasa energetyczna A+ -piekarnik Whirlpool AKT6420 WH-biały
 - K13** - okap podszafkowy -montowany w wyspych podłocznika - Okap szafkowy TEKA GEFZ GLASS WHITE 46x46x51
 - K14** - zmywarka do zabudowy szer 45cm klasa energetyczna A++ - Bosch Serie 6 SPW6670DE
 - K15** - meblowa uchwy na rzecznik papierowe w rolce np.: WENKO PEPPER, 30x15x26 cm
 - K16** - czajnik elektryczny ceramiczny ze zbiornikiem solidnym lnu w kolorze stal. np. Czajnik CAMRY CR 1239 lnu równowazy
 - K17** - wentylator łazienkowy cichy , biały np.: Wentylator Silent Design 100 CZ. Biały
 - D1** - roleta szer 130cm, h=200cm montowana do ściany tuż pod listwą, kolor jano szary złoty do NCS S1000-N-2
 - F1** - Oprawa oświetlowa łazienkowa Nowodvorski Malawi biały biały d=50cm, słup pomy na h=200cm np.
 - F2** - taśma LED w oprawie Klud Design MICRO-ALU, Profil 6mm wysokok, transformator na szafkach górnych, włącznik pod szafką.
 - F3** - oprawy oświetlowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym zrodem światła -
 - CER1** - Myłki gresowe (szare i podłogi) 60x60cm jano szary np. Marazzi Witali - zewnętrzną krawędź wykończyc listwą alu "L" lub równowazy
 - F1** - farba łazienkowa w kolorze białym RAL 9003
 - F2** - farba łazienkowa w jano szarym NCS S1000-N-2
 - F3** - tapeta zmywalna, dekoracyjna w pasli - tapeta ołobkowa Vescum Trinitly1066.17 lub równowazy
 - F4** - listwa dekoracyjna ścienna płaska malowana na kolor biały h=8cm - np. Listwa ścienna Gladka D5005 lub równowazy
 - F5** - tapeta zmywalna, dekoracyjna okleinko-turkusoza z kolorową listwą - tapeta ołobkowa ARTE Sento nr 67113 lub równowazy

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.


Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów


Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.


rev	data	zmiana	autor

 <p>MG PROJEKOWANIE PROJEKTOWA</p>	<p>projekt</p> <p>MIESZKANIA SŁUŻBOWE PRZY UL. MIEDZIANEJ 18/3</p>	
	<p>inwestor:</p> <p>NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI</p>	
	<p>adres:</p> <p>UL. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa</p>	
	<p>nr umowy:</p> <p>KUCHNIA</p>	
<p>autor: _____ nr uprawnień: _____ podpis: _____</p> <p>arch. Monika Chomińska MA/03/10</p>		
<p>RYŚUNKI WYKONAWCZE</p>		
<p>brandz:</p> <p>ARCHITEKTURA</p>	<p>skala:</p> <p>1:25@A2</p>	
<p>numer rysunku:</p> <p>161_03_200</p>	<p>rrw:</p> <p>00</p>	
<p>data:</p> <p>2018 07 10</p>		



UWAGI WYKONAWCZE

- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania płytek podłogowych oraz ściennych.
- Fugi na ścianach należy dopasować do fug na podłodze (kontynuacja) w przypadku zastosowania płytek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zweryfikować klibrację dostarczonych płytek.
- Płytki nierektyfikowane układać z fugą szer 1,5mm
- Kolor fugi dobrać pod kolor płytek - tak aby jak najmniej różniła się kolorem.
- Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.



- LEGENDA:
- B1 umywalka białowa prostokątna z półką na baterię, np.:Roca Diverta 55x42,5 białowa lub równoważne, komplet z syfonem oraz automatycznym korkiem typu click clack
 - B2 bateria umywalkowa z obrotową wylewką h ok 30cm np.: Hansgrohe Talis Jednouchwytna bateria umywalkowa obrotową wylewką lub równoważne.
 - B3 szafka łazienkowa pod umywalkę , podwieszana na ścianie, fronty - MDF lakierowany na kolor biały (RAL 9003) , półmat. ZZamiat uchwyty - podcięte , korpus i blenda - pł meł w kolorze jasnego drewna np.: Eggerr Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny.
 - B4 lustro srebrne wklejane na ścianę z podziałem na dwa elementy
 - B5 bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, deszczownicą i słuchawką np.: Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicą Hansgrohe Cromia 160 lub równoważne.
 - B6 brodzik akrylowy90x90 ppółokrągły narożny, komplet z nóżkami , syfonem i z automatycznym korkiem typu click clack, np.: brodzik 90x90 półokrągły Sanplast B-Space lub równoważne.
 - B7 Kabina prysznicowa narożna półokrągła hmin. =200cm, z drzwiami rozsuwanymi, wypełnienie z bezpiecznego szkła z modyfikacją powierzchni szkła ułatwiająca czyszczenie, Profile - chrom połysk, np.: Kabina prysznicowa Sanplast KP4/TX5b-90 lub równoważne.
 - B8 suszarka łazienkowa, ścienna z regulowanym rozstawem, stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal suszarka łazienkowa lub równoważne.
 - B9 półka łazienkowa, ścienna , narożna np.: Ikea Grundtal półka narożna lub równoważne.
 - B10 haczyki na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna np.: Ikea BROGRUND Hak, stal nierdz lub równoważne.
 - B11 uchwyt na papier stal nierdzewna ; np Ikea Grundtal uchwyt na papier lub równoważne.
 - B13 szczotka toaletowa stal nierdzewna np.: Ikea BROGRUND Szczotka toaletowa, stal nierdzewna lub równoważne.
 - B14 zestaw składający się z miski ustępowej wiszącej z deską wolnoopadającą, stelaża podtykowego ze zbiornikiem do splukiwania toalety, elementami montażowymi oraz dwufunkcyjnym przyciskiem w kolorze białym. Wys stelaża nie więcej niż 112cm np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadająca+ przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biały lub równoważne.
 - B18 Istniejący grzejnik łazienkowy elektryczny.przeniesiony
 - B19 pralka automatyczna, ładowana od przodu, klasa energetyczna A+++, wymiary gleb.= 40cm, szer. = 60cm wys.=85cm np.: Bosch WLG2426KPL Serie 4 VarioPerfect
 - B20 blat oraz noga - obudowa pralki z pł. meł. gr. 3cm w kolorze jasnego drewna np.: Eggerr Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny;
 - B21 szafka łazienkowa wbudowana we wnęce, front i korpus pł meł. w kolorze drewna np.: Eggerr Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważny; uchwyt listwowy alumin np ZOBAL.
 - B22 lustro srebrne proste montowane na ścianie.
 - CER1 płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm jasno szare np: Marazzi White zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
 - CER2 płytki gresowe (ściana i podłoga) 60x60cm ciemno szare np: Marazzi Antracite zewnętrzna krawędź wykończyć listwą alu "L" lub równoważne
 - CER3 płytki dekoracyjne typu patchwork - np. -REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2x44,2cm lub równoważne - do akceptacji architekta.
 - F2 farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno szarym NCS S1000-N

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.



Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 T E L 50 22 22 7 44 ms2pracownia@gmail.com</p>	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. MIEDZIANEJ 18/3		
	inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa		
	rysunek: ŁAZIENKA		
	autor:	nr uprawnień:	podpis:
arch. Monika Chomińska		MA/039/10	
faza: RYСУNKI WYKONAWCZE			
branża:	ARCHITEKTURA		skala: 1:25@A3
numer rysunku:	161_03_202	rew.:	00 data: 2018 08 10

WYSZCZEGÓLNIENIE		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE	DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE DO ŁAZIENKI		
SYMBOL		D01	D02		
SCHEMAT DRZWI					
WEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	800	700		
	H	min. 2000	min.2000		
skrzydło		drzwi wewnętrzne, przylgowe, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi pow. LAMISTONE CPL, kolor : wiąz piaskowy - jasny szkło biały mat o grubości 4 mm,	drzwi wewnętrzne, przylgowe, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi pow. LAMISTONE CPL, kolor : wiąz piaskowy - jasny szkło biały mat o grubości 4 mm,		
Ościeżnica		ościeżnica regulowana system DIN	ościeżnica regulowana system DIN		
OPASKI		gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze skrzydła	gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze skrzydła		
KLAMKA/ ZAMEK/ BLOKADA		Klamka Patina (Pol-Skone) na rozetach, stal nierdzewna. Zawiasy niklowane, Dodatkowo zamek na klucz zwykły z czołem ze stali nierdzewnej. Odbojniki podłogowe- stal nierdzewna.	Klamka Patina (Pol-Skone) na rozetach, stal nierdzewna. Zawiasy niklowane, Dodatkowo zamek łazienkowy z czołem ze stali nierdzewnej (tylko do łazienki i WC)Odbojniki podłogowe- stal nierdzewna.		
UWAGI - lokalizacja		drzwi do pokoji	Drzwi do łazienki - podcięcie wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		
		produkt referencyjny Polskone Sempre W02	produkt referencyjny Polskone Sempre W02A		
		Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary na placu budowy.			
ILOŚĆ		lewe	prawe	lewe	prawe
		1	1	-	1

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej - części opisowej i części rysunkowej.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.

rev	data	zmiana	autor

 PRACOWNIA PROJEKTOWA MG2 WARSZAWA 01-114 UL. OKOCIMSKA 9/43 T E : 502222744 mg2pracownia@gmail.com	projekt: PROJEKT REMONTU MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO PRZY UL. MIEDZIANEJ 18/3
	inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI adres: Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
autor:		nr uprawnień:	podpis:
arch. Monika Chomińska		MA/039/10	
faza: RYСУNKI WYKONAWCZE			
branża:		skala:	1:50@A3
ARCHITEKTURA			
numer rysunku:	161_03_500	rew.:	00
data:		2018 08 10	

Poz nr. 30. Szafa ubraniowa, modułowa gł 60cm. Fronty biały ramiak wg. rysunku np.: Ikea PAX wg projektu

30a – dwa moduły po 50 cm szerokości z 5 półkami i koszem/szufladą wewnętrzną każdy

30b – moduł szafy 100 cm szerokości z 2 półkami i 2koszami/szufladą wewnętrzną i drążkiem

