

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N
 Ń O Ó Q P R S Ś T U W V X Y Z Ż ż
 a ą b c ć d e ę f g h j k l m n
 ń o ó q p r s ś t u w v x y z ż ż

Humnst777 Cn EU

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Szarym obrysem zaznaczono nazwę zapisaną krojem logotypowym.

Na niebiesko zaznaczono logotyp właściwy z poprawionymi światłami (odległościami) międzyliterowymi.


NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

0,97i 0,59i 1,18i 0,62i 0,62i 1,06i 0,81i 0,59i 4,66i 1,31i 1,31i 0,47i 4,78i 0,20i 1,37i 1,22i 1,22i 0,69i 1,47i 1,09i

Logotyp Najwyższej Izby Kontroli został zaprojektowany za pomocą kroju Humanist 777 Cn EU. Aby czytelność logotypu była właściwa poprawione zostały światła (odległości) między literami oraz spacje (odstęp) między wyrazami.

Konstrukcja światel międzyliterowych określa sposób ułożenia liter tworzących logotypy.

Do określenia zależności przestrzennych między literami, służą moduły. Moduły uzyskano z podziału szerokości litery „l” na równe wielkości. Dzieląc moduł na połowę, uzyskujemy dalsze mniejsze wielkości. Każda mniejsza wartość modułowa może być dzielona wyłącznie na połowę. Zapis liczbowy modułów należy stosować jako pomocniczy, gdyż do codziennego użytku przewidywany jest wzór elektroniczny logotypu.



1i - szerokość litery „l”