

LEGENDA :



- skala 1:25

- 1

- 3

- Na rysunku podługowym


- Na rysunku pokazano

- Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozdziania pyłków podługowych oraz słupkowych
- Flugi na słupkach należy dopasować do ługu na podłożu (kontynuacja) w przypadku zastosowania pyłków tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zwrócić uwagę, kłębki dostarczające pyłków.
- Pyłki nieręfkowane układaj z ługą szer. 1,5mm
- Kolor flugi dobierz pod kolor pyłku - tak aby jak najmniej, różniły się kolorem.
- Słupy powyżej pyłku wywierać do końca gresu.

- UWAGI WYKONAWCZE DO INSTALACJI:**

- W komplecie instalacyjnym z przysrodkiem sanitarnym (np. umywalka, WC) i polką oraz zmywarką należy zamontować odpowiedniej długości wężyki przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej i zawory odcinające (kurki kulowe) z filtrem klasy nie mniejszej niż produkty firmy Valves.

- Należy wymienić na nowe wszystkie kształtki kanalizacyjne poczynszyszy od przyboru sanitarnego do trójnika zamontowanego na istniejącym pionie UKM/dizalacyjnym.
- Wycenę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość treści dokumentacji projektowej – części opisowej i części rysunkowej.



-

- mokrych – GKB, zabezpieczno
przeciw – wodnie