

BLACHA 180x140x12mm

FUNDAMENT POD SŁUPKI
(BETON B30, ZBROJENIE -
- STAL A-IIIN)

RK 60x60x3mm

KOTEW FIS EB (5.8) M12x180

OTWÓR Ø13

The diagram shows a rectangular foundation slab with overall dimensions of 18 units by 14 units. It features a central square reinforcement cage (RK 60x60x3mm) and four corner anchors (KOTEW FIS EB (5.8) M12x180). The slab is made of concrete B30 with A-IIIN steel reinforcement. A 180x140x12mm plate is indicated at the top center. Section lines A-A are shown at the bottom corners.

RK 60x60x3mm

BLACHA 180x140x12mm

FUNDAMENT POD SŁUPKI
(BETON B30, ZBROJENIE -
- STAL A-III)

KOTEW FIS EB (5.8) M12x180

3 12 3 18

- Wszelkie spoiny pachwinowe oraz wszystkie nieoznaczone spoiny wykonać jako spoiny pachwinowe, obustronne o grubości 0,5 cieńszego elementu na całej długości styku. W przypadku spoin jednostronnych wykonać je grubości 0,7 cieńszego elementu na całej długości spoiny.

– Wszelkie wymiary sprawdzić na placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. Ewentualne różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac.

– W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem Projektu Wykonawczego.

kotwy: kl.5.8

26.08.2019