

PŁYTKI GRESOWE, ODPORNE NA PLAMY, ZMYWALNE, ANTYPOŚLIZGOWE R10 NA KLEJU WODOODPORNYM (MARKA REFERENCYJNA: RAKO TAURUS INDUSTRIAL 76S NORDIC 20X20X1,5CM TAA29076) NA KLEJU WODOODPORNYM (MARKA REFERENCYJNA: SOPRO DBE 500). SPOINY POMIĘDZY PŁYTKAMI NIENASIĄKLIWE I WODOODPORNE (FUGA DO SPOINOWANIA-MARKA REFERENCYJNA: MAPEI, SOPRO FEP). PŁYTKI UKŁADAĆ NA WARSTWIE DOCISKOWEJ (WYLEWKA CEMENTOWA MIN.5CM ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO, DYLATOWANA OBWODOWO I PRZECIWSKURCZOWO OK.6X6) POKRYTEJ FOLIĄ HYDROIZOLACYJNĄ W PŁYNIE LUB ELAST. SZLAMEM USZCZELNIAJĄCYM

WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE: W HOLU GŁÓWNYM ZASTOSOWAĆ WYCIERACZKI SYSTEMOWE ALUMINIOWE Z WKŁADEM WINYŁ-RYPS. WKŁADY POWINNY BYĆ ODPORNE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ I POSIADAĆ WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE. KOLORY RYPSU I WINYŁU: CZARNY DO AKCEPTACJI INWESTORA. WYMIARY OK. 180 X120 X1,4 cm. DOKŁADNE WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTU UŁOŻENIA POSADZKI. WYCIERACZKĘ UŁOŻYĆ NA PŁYTKACH GRESOWYCH. (MARKA REFERENCYJNA: PRODUCENT WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH KRAKMAT - KRAKÓW) LUB INE O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH)

LOKAL USŁUGOWY
NIE OBJĘTY
OPRACOWANIEM

LOKAL USŁUGOWY
NIE OBJĘTY
OPRACOWANIEM

PŁYTKI GRESOWE 60x60 cm, STONES&MORE OF CASADOLCECASA STONE BURL GRAY (PARAMETR ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R11) SPOINY POMIĘDZY PŁYTKAMI NIENASIĄKLIWE I WODOODPORNE (FUGA DO SPOINOWANIA-MARKA REFERENCYJNA: MAPEI, SOPRO FEP), MAX. 1,5 mm, KOLOR DO WYBORU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

PAS NA PODŁOŻE UŁOŻYĆ Z PŁYTEK W KOLORZE CZARNYM 20x60 cm, ITALGRANITI ARDESIA BLACK LUB PODOBNYMI O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH

SCIANY MALOWANE FARBAMI LATEKSOWYMI -
W KOLORZE ZŁAMANEJ BIELI (WG. NADZORU
AUTORSKIEGO)

POMIESZCZENIA OBJĘTE OPRACOWANIEM	POSADZKA	POW.m2
0.1 HOL WEJŚCIA GŁÓWNEGO (Z WINDA)	PŁYTKI GRESOWE	10,57
0.2 KOMUNIKACJA Z KLATKĄ SCHODOWĄ	PŁYTKI GRESOWE	9,98
0.3 POMIESZCZENIE KIEROWCY	PŁYTKI GRESOWE	7,13
0.4 TOALETA	PŁYTKI GRESOWE	3,29
0.5 POMIESZCZENIE NA ODPADY STAŁE	PŁYTKI GRESOWE	7,63
0.6 GARAŻ DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO	PŁYTKI GRESOWE LUB POSADZKA BETONOWA	34,51
0.7 POMPOWNIĄ POŻAROWĄ, POM. PRZYŁĄCZA WODY	PŁYTKI GRESOWE	2,68
razem:		75,79

POMIESZCZENIA BUDYNKU SIEDZIBY NIK OBJĘTE OPRACOWANIEM	POSADZKA	POW.m2
0.8 POM. POMOCNICZE	PŁYTKI GRESOWE	3,98
0.9 WYMIENNIKOWNIA	PŁYTKI GRESOWE	17,30
razem:		21,28

	POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA	POW.m2
0.10	KLATKA SCHODOWA	6,34
0.11	WIATROŁAP	13,29
	razem:	19,63

PROJ.:	mgr inż. arch. EWELINA KLAJNOWSKA - WĘGRZYN	nr upr. 54/01/Op
SPRAW.:	mgr inż. arch. INGA SIEDLECKA-PAPIS	nr upr. 28/SLOKK/2014/II
OBIEKT:	KATEGORIA XVI - BUDYNEK BIUROWY	
TEMAT OPRAC.:	PROJEKT ARANŻACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO SIEDZIBY DELEGATURY NIK W OPOLU	
FAZA OPRAC.:	PROJEKT WYKONAWCZY	
LOKALIZACJA:	45-075 OPOLE UL. KRAKOWSKA 28A, 28	
INWESTOR:	DELEGATURA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Z SIEDZIBĄ W OPOLU 45-075 OPOLE, UL. KRAKOWSKA 28	

RZUT PRZYZIEMIĄ skala 1:100

RYS.
NR 1A