

Kryteria równoważności materiałów

lp	Materiał	Kryteria równoważności
1	Armatura umywalkowa	obsługa bezdotykowa żywotność baterii 7 lat (15 załączeń/dzień), powłoka chromowana
2	Muszla	muszla ustępowa wisząca na stelażu podtynkowym, obsługa bezdotykowa
3	Pisuar	pisuar wiszący na stelażu podtynkowym, obsługa bezdotykowa
4	Ścianki WC	wykonane z HDF lamistone CPL usłojenie, klamka bezpieczna
5	Umywalka	nablatowa z otworem na baterię, kolor biały, prostokątna 60 x 45 cm
6	Wypośażenie	jedna linia stylistyczna, blacha nierdzewna satynowa, obsługa bezdotykowa
7	Płytki ceramiczne podłogowe	wymiary 60x60, antypoślizgowe, zmywalne, nienasiąkliwe, kolor popielaty, wytrzymałość min 25 Mpa, gat. 1
8	Płytki podłogowe ściennie	wymiary 30x60, ten sam rodzaj płytek w 2 kolorach, wytrzymałość min 20 Mpa, twardość 3,5 w skali Mohsa, gat. 1
9	Sufit podwieszany	systemowy, modułowy 60x60, na ruszcie 24, kolor biały