



Kielce, 24.12.2024 r.

Znak: IA-V.6743.199.2024.JA

Skarb Państwa – Najwyższa Izba Kontroli  
ul. gen. T. Kościuszki 6  
25-310 Kielce

Odpowiadając na dokonane w dniu 18.12.2024 r., zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie wiaty śmietnikowej o powierzchni 3,60 m<sup>2</sup>, przy ul. gen. T. Kościuszki w Kielcach, informuję że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024.725 j.t. ze zm.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych. Śmietnik zgodnie z art. 3 ust 4 lit. c ww. ustawy zalicza się do obiektów małej architektury, natomiast miejsce wykonania altany śmietnikowej zgodnie z ogólnie przyjętym orzecznictwem nie jest miejscem publicznym, o którym mowa w ww. przepisie art. 29 ust. 2 pkt 19.

Jednocześnie informuję, że brak obowiązku dokonania zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, nie zwalnia z przestrzegania i stosowania ustaleń wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 j.t. ze zm.), w zakresie miejsca gromadzenia odpadów stałych. Zgodnie z rozdziałem 4 ww. rozporządzenia:

*§ 22 1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.*

*2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą być:*

- 1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;*
- 2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzoną w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację oraz sztuczne oświetlenie;*
- 3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;*
- 4) utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.*

*3. Między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa w ust. 2, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.*

*4. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.*

*§ 23. 1. Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej:*

- 1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;*
- 2) 3 m – od granicy działki budowlanej;*



3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40.

2. Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

3. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie określa się.

5. Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wynosi nie więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

§ 24. 1. Na terenach nieurbanizowanych dopuszcza się stosowanie zbiorników na odpady stałe, przystosowanych do okresowego opróżniania, pod warunkiem usytuowania ich w odległościach określonych w § 23 ust. 1.

2. Zbiorniki, o których mowa w ust. 1, powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno, szczelne przekrycie z zamykanym otworem wysypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. Do zbiorników tych należy doprowadzić utwardzony dojazd.

Z tych powodów zgłoszenie wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego jest bezprzedmiotowe.

**Z poważaniem**

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

**mgr inż. Dominik Kwietniewski**  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**